



ENEOS

No.1 Motor Oil in Japan



ENEOS TERMÉKKATALÓGUS

ENEOS SUSTINA 0W50

A legújabb olajgyártási technológiák segítségével fejlesztett, csúcsmínőséget felülmúló teljesítménnyel rendelkező versenyolaj. Nagy teljesítményű sportautók számára „W Base” alapolajból „zero-súly” technológiával fejlesztve. A hosszú periódusú, nagy sebességű és terhelésű üzemmód számára ideális az olajfilm megtartó képessége és nagy a hőtűrőse. Kiváló magas hőmérsékleti és oxidációs stabilitást nyújt, illetve leredukálja a kokszosodás lehetőségét. Védi a turbót, ezáltal megnöveli annak élettartamát.

 cikkszám | minősítések
E.SU0W50 | **API SN**
**ENEOS SUSTINA 5W30**

Kifejlesztése során a JX Nippon Oil & Energy saját és egyben egyedülálló „W Base” alapolaját illetve a „ZP” technológiát használták fel, hogy elkészítsék a világ legstabilabb viszkozitású olaját. Ennek köszönhetően az kellően folyékony marad még a legnagyobb hidegben is, csökkentve a motor belső kopását, garantálva az üzemanyag takarékos üzemmódot. A „ZP” forradalmasított technológiájával és az új „kopásállósági” kénmentes adalékkal elkészített termék extrém alacsony kéntartalmú, ezért alacsony az olaj minőségi romlásának lehetősége, A motor számára egyedülálló tartósságot és extra hosszú olajcsere intervallumot biztosít, köszönhetően a rendkívüli oxidációtűrősségnek.

E.SU5W30 | **API SN**
ACEA C3
**ENEOS SUSTINA 5W40**

Kifejlesztése során a JX Nippon Oil & Energy saját és egyben egyedülálló „W Base” alapolaját, illetve a „ZP” technológiát használták fel, hogy elkészítsék a világ legstabilabb viszkozitású olaját. Ennek köszönhetően az kellően folyékony marad még a legnagyobb hidegben is, csökkentve a motor belső kopását garantálva az üzemanyag takarékos üzemmódot. A ZP forradalmasított technológiájával és az új „kopásállósági” kénmentes adalékkal elkészített termék hosszan tartó védelmet nyújt, mivel tisztán tartja a motort. A motor számára egyedülálló tartósságot és extra hosszú olajcsere intervallumot biztosít, köszönhetően az alacsony kéntartalomnak és a rendkívüli oxidáció tűrősségnek.

E.SU5W40 | **API SN**
ACEA C3
ACEA C3, A3/B4
**ENEOS PREMIUM ULTRA 0W20**

Az ENEOS Premium Ultra 0W-20 teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos, környezetbarát olaj benzines motorokhoz. A 0W-20-as alacsony viszkozitásának köszönhetően rendkívül alacsony sűrűdési veszteség és ez által kismértékű motorkopás érhető el. A japán, benzines, kisköbcentis motorok gyári feltöltésű olaja.

E.PU0W20 | **API SN**
ILSAC GF-5
ENEOS PREMIUM ULTRA 0W30

A legfejlettebb teljesen szintetikus motorolaj, modern európai és japán autótípusokhoz. Kiemelkedő védelmet nyújt hideg indításkor, egyedülállóan gazdaságos üzemanyag felhasználást, alacsony káros anyag kibocsájtást és jó motor teljesítményt garantál.

E.PU0W30 | **ACEA C3 (12)**
Mercedes Benz MB 229.51
BMW LongLife 04
ENEOS PREMIUM ULTRA S 0W30

A legfejlettebb teljesen szintetikus motorolaj, modern EURÓPAI és JAPÁN autótípusokhoz. Kiemelkedő védelmet nyújt hideg indításkor, egyedülállóan gazdaságos üzemanyag felhasználást, alacsony káros anyag kibocsájtást és jó motor teljesítményt garantál.

E.PUS0W30 | **ACEA C2 (10)**
ENEOS PREMIUM ULTRA 5W30 504/507

A legújabb fejlesztésű teljesen szintetikus, csúcs minőségű, Long-life típusú, vagyis hosszú élettartamú motorolaj. Kifejezetten a VOLKSWAGEN-AUDI csoport benzines, dízel és turbó dízel motorjai számára lett kifejlesztve, WIV és a hosszú olajcsere periódus szabványának megfelelően.

E.PU5W30 | **ACEA C3 (12)**
VW 504 00/507 00
Mercedes Benz MB 229.51
BMW LongLife 04
Porsche C30
ENEOS PREMIUM HYPER 5W30

Egy ultra modern teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj, modern benzines és dízel motorok katalizátorral, illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataihoz. Használata garantálja a gyors, stabil olaj-film kialakulását már alacsony hőmérsékleten is, ezáltal minimalizálva a motorkopást. Megfelel a modern direkt befecskendezős dízel motorok követelményeinek akár Common Rail, vagy PD TDI befecskendező rendszerrel vannak ellátva. Részecskeszűrővel ellátott motorokba is alkalmazható.

E.PH5W30 | **API SN/SM/CF**
ACEA C3 (12) A3/B3/B4 (08)
VW 505 00/505 01/502 00
Mercedes Benz MB 229.51 & 229.31
BMW LongLife 04
GM Dexos 2
ENEOS PREMIUM HYPER R1 5W30

Csúcs minőségű, teljesen szintetikus motorolaj, mely különösen a RENAULT benzines és dízel motorjai számára ideális. Kimagasló védelmet biztosít a motor számára a hosszú olajcsere periódus teljes időtartama alatt.

E.PH5W30R1 | **ACEA C4 (10)**
RENAULT RN0720
Mercedes Benz MB 226.51
ENEOS PREMIUM HYPER MULTI 5W30

Csúcs minőségű, teljesen szintetikus motorolaj, mely speciálisan a RENAULT benzines és dízel motorjai számára lett kifejlesztve. Extrém védelmet biztosít a motor számára a hosszú olajcsere periódus teljes időtartama alatt.

E.PHM5W30 | **ACEA A5/B5 (08)**
RENAULT RN0700
ENEOS PREMIUM HYPER S 5W30

Francia autók modelljeinek széles körében alkalmazható, C2-es minősítésű prémium minőségű motorolaj.

E.PHS5W30 | **API SN/SM/CF**
ACEA C2, A1/B1
A5/B5
ENEOS PREMIUM HYPER 5W40

Az ENEOS Premium Hyper 5W-40 teljesen szintetikus motorolaj, benzines és dízel motorok katalizátorral illetve turbóval vagy a nélkül szerelt változataihoz. Megfelel a modern direkt befecskendezős dízel motorok követelményeinek, akár Common Rail vagy PD TDI befecskendező rendszerrel vannak ellátva. Részecskeszűrővel ellátott motorokban is alkalmazható.

E.PH5W40 | **API SN/SM/CF**
ACEA C3 (12) A3/B3/B4 (08)
VW 502 00/505 00/505 01
Mercedes Benz MB 229.51 & 229.31
BMW LongLife 04
GM Dexos 2
Renault RN0700, RN0710
Ford WSS-M2C917A

**ENEOS PREMIUM PLUS 10W30**

Kimondottan japán- és koreai autók számára tervezett csúcsteljesítményű motorolaj, kiváló üzemanyag takarékonysági tulajdonsággal. Megfelel a legújabb üzemanyaghatékonysági és káros anyag kibocsátási előírásoknak. A magas szintű tisztítási és „koromlebegtetési” tulajdonsága miatt lecsökken az iszaposodási hajlam, mely tisztább üzemeléshez vezet. Magas oxidációs és hőmérsékleti stabilitása okán segít a tömítések rugalmasságának megőrzésében, mellyel lecsökkenti az olajszívárgás kockázatát. Vegyes járműpark üzemeltetéséhez ajánlott. A koreai illetve japán autógyártók járművei mellett ajánlott az európai és amerikai gyártásúak esetén is.

cikkszám | minősítések
E.PP10W30 | API SM/CF**ENEOS PREMIUM 10W40**

Az ENEOS Premium 10W-40 rész-szintetikus motorolaj mely alkalmazható minden benzines, LPG és dízel motorok katalizátorral illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataihoz. Kiváló hidegindítási és üzemanyagtakarékonysági tulajdonságokkal rendelkezik. Egyedülálló formulájának köszönhetően még extrém körülmények között is alacsony marad a párolgási vesztesége.

E.P10W40 | API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/505.00
Mercedes Benz MB 229.1
Porsche
BMW Special Oil
WITH**ENEOS DIESEL GRAND LA 10W40**

Új generációs haszongépjármű motorolaj, mely a LOW SAPS technológia segítségével védi a kipufogógáz után-kezelő rendszert. A legújabb EURO 4-es, EURO 5-ös motorokhoz kialakított formula. Kiváló teljesítményt nyújt a nagy fordulatszámú európai kis-haszongépjárművekben és kimondottan ajánlott egyes MERCEDES és MAN EURO 4-es motorokhoz. Buszokba és teherautókba ajánlott, melyeknél fontos a magas TBN értékű olaj, melynek segítségével minimalizálható a lerakódás és a kopás (pl.: MAN, MERCEDES, VOLVO motorok). Használata kiváló fogyasztási eredményeket, tiszta üzemelést és ezáltal extra hosszú futást eredményez. (TBN: Total Base Number, aktív adalékok száma).

E.HDLA10W40 | API CI-4
ACEA E6-08, E7-08
Mercedes Benz MB 228.51
MAN M3477, M3271-1
MTU Type 3.1, Volvo VDS-3
Renault Trucks RXD, VI RLD-2, RGD
MAC EO-N*, Cummins CES 20076/77
DAF Truck, Deutz DQC III-10 LA**ENEOS DIESEL GRAND 10W40**

Vegyes flottát üzemeltetők részére kialakított, több funkciós motorolaj, mely tökéletes védelmet nyújt mind a legújabb, mind a régebbi motoroknak. Megakadályozza a lerakódások képződését és fokozza a kenését. Kialakítási formulája alkalmassá teszi a közúti illetve munkagép motorok kiszolgálására. Kimondottan ajánlott az EURO 2-es illetve EURO 3-as motorokkal szerelt járművekhez illetve teljesíti a US 2002-es és a legszigorúbb gyári előírásokat is. Használatával kimutatható csökkenés tapasztalható az üzemeltetési költségek terén az üzemanyag fogyasztás javulása, illetve a kitolt olajcseré periódus nyújtotta megtakarításokkal.

E.PHDD10W40 | API CI-4 / SL
ACEA E7-08, A3/B3/B4-08
JASO DH-1, Global DHD-1
Mercedes Benz MB 228.3, 229.1
MAN M3275, Volvo VDS-3
MTU Type 2, Renault Trucks: RLD-2
Mack EO-M+
Cummins CES 20077/78**ENEOS PREMIUM MULTI 15W40**

Az ENEOS Premium Multi 15W-40 rész-szintetikus motorolaj, benzines, LPG és dízel motorok katalizátorral, illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataihoz. A legújabb fogyasztási és kipufogógáz kibocsátási normáknak megfelelően lett kifejlesztve. Megfelel a jelenleg érvényben lévő japán, amerikai és európai benzines és dízel motorokkal szemben támasztott minőségi követelménynek. Különösen alkalmas a modern, nehéz haszongépjárművek, közös csöves turbófeltöltéses dízelmotorjaihoz. A rész-szintetikus alapolajnak köszönhetően kiváló oxidációs tulajdonságokkal bír, összehasonlítva egy ásványi alapú termékkel. A legextrémebb körülmények között is minimalizálja a kopást és tiszta égést biztosít a motor számára.

E.PM15W40 | API /CI-4 plus/ CI-4/SL
ACEA A3/B4 en E7 (08)
Global DHD-1, DLD-1 and DLD-3
VW 500.00/505.00
Mercedes Benz MB 228.3, 228.1, 229.1
Volvo VDS-2/VDS-3, MAN 3275 and 271
Iveco Long Drain, Jaso DH-1
Allison C-4, MTU Type 2
DDC Oil Category 2
Cummins 20,071/2/6/7/8
Renault RD, RLD, VI RLD-2
ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C
Mack EO/M PLUS EO-N
Cat ECF-1/ECF-2
Deutz DQC-II
Skoda-Liaz 258-3**ENEOS PREMIUM 20W50**

Az ENEOS Premium 20W-50 egy rész-szintetikus motorolaj benzines, dízel és LPG motorok katalizátorral illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataihoz. A legújabb fogyasztási és kipufogógáz kibocsátási normáknak megfelelően lett kifejlesztve. Használata vegyes járműparkkal rendelkezők számára különösen ajánlott.

E.P20W50 | API CG-4/SJ
ACEA A2/B3/E2
VW 501.01/505.00
Mercedes Benz MB 228.1 229.1
Volvo VDS,
MAN 271,
Mack EO/L**ENEOS SUPER PLUS 15W40**

AZ ENEOS Super Plus 15W-40 használata vegyes járműparkkal rendelkezők számára ajánlott. Ásványi motorolaj, benzines és dízel motorok katalizátorral, illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataihoz. Csökkentett motorkopás, alacsony olajfogyasztás jellemzi, ellenáll a korróciónak és habosodás elleni adalékokat tartalmaz.

E.SP15W40 | API CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA A2/B3/E2/A3
VW 501/505
Mercedes Benz MB 228.1,
229.1, Volvo VDS
MAN 271, Mack EO/-L**ENEOS SUPER PLUS DIESEL 20W50**

Az ENEOS Super Plus Diesel 20W-50 ásványi motorolaj optimális kenést és védelmet biztosít benzines és dízel üzemű motorok részére normál és közepes igénybevételek esetén. Alkalmazható sokszelepes, katalizátoros és turbófeltöltővel ellátott gépkocsikhoz is. Speciális adalékolásának köszönhetően ellenáll az oxidációnak és a magas üzemi hőmérsékletnek.

API CF-4/SG, CCMC
G4/D4/PD-2
VW 501/505
Mercedes Benz MB 228.1
MIL-L-46152EC, MIL-L-2104D
GM 6085-M
FORD M2C-153C**ENEOS ECO ATF**

Üzemanyag takarékos, alacsony viszkozitású automata váltó olaj, kimondottan Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, GM és Ford típusú járművekhez. Fejlesztése során egy olyan termék alkottak meg, mely csendesebb és precízebb váltást biztosít, üzemanyag takarékos és csökkenti az energia veszteséget a nyomtatékatadás során. Az általános és a csúszó-záró automata váltókban is használható. Az összes olyan japán autóhoz ajánlott mely automata váltóval szerelt.

E.ATFECO | Toyota and Lexus ATF Type T, T-IV, WS
Nissan Matic Fluid D, J, K, S, W
Honda Ultra ATF, ATF Z-1
Mitsubishi ATF SP-II, ATF SP-III, ATF II, ATF AW, ATF SK
Mazda ATF Type-IV 9JWS 3317, ATF M-V, Subaru ATF, ATF 09119746
Suzuki ATF 5D06, ATF Type-IV (JWS 3309)
Hyundai SP-II, SP-III, ATF Type WS (NWS-9638),
ATF Type T-IV (JWS 2209)
KIA Diamond SP-III**ENEOS CVT FLUID**

Kiegyensúlyozott folyadék, mely tartalmaz sűrűlódás módosító, tisztító, lebegtető, viszkozitási index javító, habosodás és korrózió gátló adalékot. Speciálisan a fém szíjjal szerelt CVT egységekhez ajánlott. Megakadályozza a kopást fémes érintkezés esetén a szíjaknál és a görgőknél. Fejlesztésénél a legújabb technológiákat használták fel, melynek segítségével magas szintre jutottak a nyomtatékvitelben, illetve a remegés gátlásban. Tökéletes működési minőséget biztosít bármely márka által gyártott fém szíjas CV egységben.

E.CVT | - Speciálisan japán , fém szíjas CVT-vel szerelt járművekhez.
- Egyéb fém szíjas CVT-vel szerelt járművekhez.
- Nem használható toroid vagy száraz CVT-vel szerelt járművekhez.**ENEOS ATF TYPE SP**

Kiegyensúlyozott folyadék, mely tartalmaz sűrűlódás módosító, tisztító, lebegtető, viszkozitási index javító, habosodás és korrózió gátló adalékot. Speciálisan a fém szíjjal szerelt CVT egységekhez ajánlott. Megakadályozza a kopást fémes érintkezés esetén a szíjaknál és a görgőknél. Fejlesztésénél a legújabb technológiákat használták fel, melynek segítségével magas szintre jutottak a nyomtatékvitelben, illetve a remegés gátlásban. Tökéletes működési minőséget biztosít bármely márka által gyártott fém szíjas CV egységben.

E.ATFSP | Hyundai és Kia SP-III
Hyundai és Kia SP-IIM
Hyundai és Kia SP-II
Mitsubishi SP-III (Automata és CVT-vel szerelt változatokhoz egyaránt)

HAJTÓMŰ OLAJ

**ENEOS ATF DIII**

Az ENEOS Premium ATF DIII rész-szintetikus olaj, elsősorban automata sebességváltókban történő felhasználásra. Különösen ajánlott a modern automatikus váltókhoz és alkalmazható hidraulikus rásegítésű kormányművekhez is. Rendkívül alacsony dermedéspontjának köszönhetően könnyen átjárja a váltót már a hidegindítást követően is.

cikkszám | minősítések
E.PATFDIII | API SM/CF

**ENEOS SUPER PREMIUM MULTI GEAR 75W90 MTF**

E.PMG75W90

API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type M-1

ENEOS SUPER MULTI GEAR 80W90

E.SMG80W90

Az ENEOS Super Multi Gear 80W-90 ásványi alapú olaj manuális sebességváltókhoz, differenciálművekhez. Speciális adalékoldásának köszönhetően védő filmréteget képez a felületeken és ezáltal tökéletes kenést biztosít fém-fém kapcsolatoknál. Véd a habosodás, a kopás és a korrózió ellen. Rendkívül stabil marad extrém hőmérsékleti terhelések mellett is.

API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type M-1

**ENEOS PERFORMANCE RACING BRAKE FLUID DOT 4 Ultra magas forráspont: 312 °C**

E.RBR.DOT4

Csúcsteljesítményű fékolyadék, kifejezetten versenyszerű használatra, extrém fék igénybevételhez kialakítva. Lényegesen meghaladja a DOT 4 szabvány előírásait. Ugyanúgy javasolt a verseny fékrendszerekben való felhasználásra, mint egyéb nagy teljesítményű motorkerékpároknál az erős „kemény pedál” fékhatás eléréséhez. Nagy teljesítményű sport autók és motorkerékpárok szénszálas, kerámia vagy acéltárcsás fékrendszer, illetve kuplungműködtető rendszereihez.

Magasan túlteljesíti a következő szabványok elvárásait: SAE J1703, FMVSS 116 DOT 3 és DOT 4.

**ENEOS BRAKE & CLUTCH FLUID (PREMIUM FORMULA) DOT 4**

E.BC.DOT4

Csúcsteljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj. A nem szilikon bázisú folyadék egyaránt teljesíti a DOT 4 és DOT 3 gyári előírásokat.

Túlteljesíti a következő szabványok elvárásait: SAE J1703, J1704 FMVSS 116 DOT 3 és DOT 4

**ENEOS BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 5.1**

E.BC.DOT5.1

Csúcsteljesítményű, teljesen szintetikus, Long-life fékolyadék. Javasolt mindenféle hidraulikus működtetésű fék és kuplung rendszerhez, kifejezetten blokkolásgátlóval (ABS) szerelt típusokhoz. A nem szilikon bázisú folyadék teljesíti a DOT 5.1 gyári ajánlást. A legjobb eredményeket éri el a biztonságos fékezés terén még szélsőséges viszonyok között is.

Túlteljesíti a következő szabványok elvárásait: SAE J1703, FMVSS 116 DOT 5.1 „Non Silicone Base”. DOT 4 and DOT 3. ISO 4925 (5.1, 4 & 3)

**ENEOS HYPER COOL XLR**

E.AFHCXLR

Hosszú élettartamú organikus fagyálló koncentrátum. Etilén-glikol bázisú OAT organikus sav alapú, hosszú élettartamú korróziógátló inhibitor tartalommal.

G12, G12 +

**ENEOS HYPER COOL XB**

E.AFHCXB

Karbantartást nem igénylő, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék.

VW G12++ (VW TL 774J/D/F/G). Mercedes-Benz 325.3. Ford WSS-M97B44-D. GMW 3420, 6277M (+B040 1065), GME L1301. MAZDA MEZ MN 121 D.

**ENEOS ULTRA COOL VWR**

E.AFUCVWR

Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék. Borát, nitrit, amin és foszfátmentes.

VW G13 (TL-774 J)

**ENEOS SUPER COOL BSG**

E.AFSCBSG

Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék. Borát, nitrit, amin és foszfátmentes.

BS 6580 (1992)
BS 6580 (2010)

HIDRAULIKA

**ENEOS HYDRAULIC 46**

E.SH46

Az ENEOS Super Hydraulic 46 többcéltű hidraulikus olaj. Alkalmazása minimálisra csökkenti a szivattyúkopásokat, ezáltal növelve az alkatrészek élettartamát. Nagyon ajánlott vákuum pumpák, gyártó gépek keringető rendszereibe, tökéletes kenést biztosítva azok fogaskerekeinek és csapágyszárának. Vizesedés és habosodás gátló adalékokat tartalmaz.

HLP DIN 51524 part 2 (HLP), Vickers I-286-S and M-2950-S, FZG A/8.3/90>12, AFNOR NF E 48603 (HM), Cincinatti Milacron P68/P69/P70), ISO class L-HM (according to ISO 6743/4), VDMA 24318, Thyssen TH-N-256132, US Steel 126/127

ENEOS HYDRAULIC 48

E.SH48

Az ENEOS Super Hydraulic 48 többcéltű hidraulikus olaj. Alkalmazása minimálisra csökkenti a szivattyú kopásokat, ezáltal növelve az alkatrészek élettartamát. Nagyon ajánlott vákuum pumpák, gyártó gépek keringető rendszereibe, tökéletes kenést biztosítva azok fogaskerekeinek és csapágyszárának. Vizesedés és habosodás gátló adalékokat tartalmaz.

HLP DIN 51524 part 2 (HLP), Vickers I-286-S and M-2950-S, FZG A/8.3/90>12, AFNOR NF E 48603 (HM), Cincinatti Milacron P68/P69/P70), ISO class L-HM (according to ISO 6743/4), VDMA 24318, Thyssen TH-N-256132, US Steel 126/127

**ENEOS GP4T PERFORMANCE RACING 5W30**

cikkszám E.GP5W30 | minősítések Felülmúlja az alábbi gyártói elvárásokat: JASO MA2, API SL

Nagyteljesítményű, 4-ütemű verseny motorolaj. Akár integrált váltóművekhez, száraz vagy nedves tengelykapcsolóval ellátott típusokhoz, amelyek nagy teljesítmény mellett magas fordulaton üzemelnek. Csúcs váltás- és gyorsulási érzetet biztosít, azonnali gázreakciók mellett. Az ENEOS versenypályákon tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli hihetetlen teljesítményt. Felülmúlja a jelenlegi gyártói elvárásokat. Nagy teljesítményű motorkerékpárokhoz tervezve, mint például sport, speed, Moto-GP, SuperSport, hosszútávú tartóssági, hegyi, gyorsulási, enduró és Motocross.

**ENEOS GP4T ULTRA RACING 10W40**

E.GP10W40 Felülmúlja az alábbi gyártói elvárásokat: JASO MA2, API SL

Csúcstechnológiás motorolaj, integrált vagy hagyományos váltóművel, száraz vagy nedves tengelykapcsolóval ellátott típusokhoz, extrém nagy sebességű, magas fordulatszámú és magas üzemi hőmérsékleten üzemelő verseny célú motorkerékpárok számára fejlesztve. Egyaránt kiváló sport, speed, Moto-GP, enduro, drag, motocross, ATV vagy moped motorokhoz. Az ENEOS versenypályákon tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli reakciókat, egyetlen gázkar húzásra. Az ENEOS Racing technológiája nem ismer kompromisszumot állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót, rángatás-mentes váltást biztosít elindulás-kor, kigyorsításnál és nagy sebességnél is.

**ENEOS GP4T ULTRA ENDURO 15W50**

E.GP15W50 Felülmúlja az alábbi gyártói elvárásokat: JASO MA2, API SL

Kimondottan nagy teljesítményű, fordulatban és motorerőben maximálisan kihasznált üzemmódra tervezett, teljesen szintetikus bázisú, optimális kopásállóságot biztosító olaj. Használatával garantált az egyedülálló kopásvédelem és a megnövelt élettartam. Léghűtéses motorok esetén is kiváló oxidációs- és hőstabilitást biztosít. Alkalmazásával maximális teljesítmény mellett is csendesebb és tisztább üzem érhető el. Kiváló teljesítményt nyújt még a legnehezebb körülmények között is, legyen az a közúton vagy a versenypályán.

**ENEOS MAX PERFORMANCE 10W30**

E.MP10W30 JASO MA2

4-ütemű, nagy teljesítményű, elsősorban japán motorkerékpárok (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI), továbbá quadok, robogók számára fejlesztve. Ezzel az olajjal kiváló teljesítmény érhető el, legyen az új vagy régebbi motorkerékpár bármelyik típusa, japán, amerikai, európai vagy ázsiai gyártmány. Kiváló védelmet nyújt a tengelykapcsolónak, a sebességváltónak minden vezetési körülmény között rángatásmentes működést biztosít. Az ENEOS Racing technológiája nem ismer kompromisszumot, állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót.

**ENEOS MAX PERFORMANCE 10W40**

E.MP10W40 JASO MA2

4-ütemű, nagy teljesítményű, első sorban japán motorkerékpárok (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI), továbbá quadok, robogók számára fejlesztve. Ezzel az olajjal kiváló teljesítményleadásra képes az új és a régebbi motorkerékpár minden típusa, akár japán, amerikai, európai vagy ázsiai gyártmány legyen. Kiváló védelmet nyújt a tengelykapcsolónak, a sebességváltónak minden vezetési körülmény között rángatásmentes működést biztosít. Az ENEOS Racing technológiája nem ismer kompromisszumot állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót.

**ENEOS MAX PERFORMANCE OFF ROAD 10W40**

E.MPOFF10W40 JASO MA2

Nagy teljesítményű, 4-ütemű motorkerékpárok számára kifejlesztve. Gondosan megválasztott adalékaival extrém körülmények között is biztosítja a megbízható működést és a nagy teljesítményleadást az Offroad terepeseknek. A magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség biztosítja a kiválóan sportos teljesítményt, közúton és terepen, egyaránt. Az ENEOS versenypályákon tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli reakciókat, egyetlen gázkar húzásra. Tülli a gyarak által a nedves tengelykapcsolóra és a váltóra előírt működési és védelmi követelményeket, valamint lágy váltásokat eredményez a sebesség fokozatok között és hatékonyabbá teszi a gyorsítást.

**ENEOS MAX PERFORMANCE 2T**

E.MP2T JASO FC/FD

Nagy teljesítményű, speciális, szintetikus olaj, kétütemű motorok számára. Sokféle működéshez, minden időjárási körülmények között. Ez az olaj minimálisan csökkenti a füstöt és jobb védelmet biztosít a motornak. Lehetővé teszi az optimális kenést, nagyon alacsony és nagyon magas hőmérsékleten egyaránt. Az összes kétütemű motorhoz használható: off-road, enduro, segédmotor. A szigorú gyári (OEM) előírásoknak megfelel.

**ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER 10W40**

E.CP10W40 JASO MB

Nagy teljesítményű, 4 ütemű motorolaj, japán motorkerékpárok részére fejlesztve. Kiváló teljesítményt nyújt, mind az újabb, mind a régebbi, japán, amerikai, ázsiai és európai motorokban. Egyedülálló védelmet nyújt a motornak és használatával tökéletes tengelykapcsoló és váltó működtetés érhető el, bármely üzemi körülmény között. Használatával javítja a motor üzemanyag takarékosági képességeit. Robogók, háromkerekűek és „száraz” tengelykapcsolóval szerelt 4 ütemű motorkerékpárokhoz tervezve

**ENEOS PERFORMANCE 20W50**

E.PER20W50 API SJ/SH/SG JASO MA2

Csúcsminőségű, ásványi alapú motorolaj, 4-ütemű motorkerékpárok maximális védelmére fejlesztve. Használható száraz- vagy nedveskuplungos, katalizátoros vagy katalizátor nélküli street, off-road, trail és quad motorok részére. Óvja a hagyományos építésű motorok alkatrészeit, valamint a váltóművet azáltal, hogy folyamatosan tisztán tartja azokat, miközben optimális, csúszásmentes tapadást biztosít a tárcsának a nedveskuplungos motoroknál. Különösen ajánlott Chopper, Cruiser, Adventure kerékpárokhoz is, legyen az BMW, Harley-Davidson, Honda, Moto Guzzi, Royal Enfield, Victory vagy Yamaha.

**ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER GEAR OIL**

E.CPGEAR SAE 10W40 JASO MB

Csúcsminőségű, robogó (scooter) váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között (alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások, gyakori indítások, forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás közben felforrósodott motorok esetében) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

**ENEOS ENEOS OUTBOARD PLUS 4T 10W30**

E.OBP10W30 API SJ

Csúcsminőségű, (scooter) robogó váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között (alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások, gyakori indítások, forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás közben felforrósodott motorok esetében) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

**ENEOS ENEOS OUTBOARD PLUS 4T 10W40**

E.OBP10W40 API SJ

Csúcsminőségű, (scooter) robogó váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között (alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások, gyakori indítások, forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás közben felforrósodott motorok esetében) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.



Csúcseljesítményű
japán motorolajok.



Az ENEOS termékek kizárólagos importőre
a Szakál-Met-Al Kft.
www.szakalmetal.eu