

**ENEOS Sustina 0W50**Šifra:  
E.SU0W50/1.../4

Proizvedeno prema najnovijoj tehnologiji, predstavlja vrhunsko ulje za sportsku namjenu. Za sportske automobile visokih performansi razvijeno je ulje iz „W Base“ baze, tj. pomoću „ZP“ tehnologije. Idealno je za motore visokih performansi. Izvršno očuvanje uljnog filma i otporno na visoke temperature. Izvanredno je stabilan u odnosu na oksidacijska i termička opterećenja, odnosno u velikoj mjeri reducira nakupljanje kokska, štiti turbo, i povećava njegov životni vijek.

1L, 4L, 60L

**ENEOS Sustina 5W30**

E.SU5W30/1.../4

Prilikom izrade ovog ulja korištena je JX Nippon Oil&Energy uljna baza, jedinstveno „W Base“ bazno ulje, prema „ZP“ tehnologiji, kako bi nastalo ulje svjetski najstabilnijeg viskoziteta čak i u vrlo širokim rasponima temperature. Zahvaljujući toj karakteristici, ulje ostaje u tekućem stanju čak i u vrlo velikoj hladnoći, smanjujući pritom trošenje unutarnjih dijelova motora i osiguravajući nisku potrošnju goriva. Pomoću revolucionarne ZP tehnologije i nove pomoćne tvari koja reducira trenje, stvoren je aditiv koji ne sadrži sumpor. Zbog toga je vrlo mala mogućnost kvarljivosti kvalitete ulja, čuvajući pritom motor i pružajući izvanrednu zaštitu jer ga održava čistim! Zahvaljujući izvrsnom antikorozivnom svojstvu i dugom životnom vijeku povećava intervale između zamjene ulja.

1L, 4L, 60L

**ENEOS Sustina 5W40**

E.SU5W40/1.../4

Prilikom izrade ovog ulja korištena je JX Nippon Oil&Energy uljna baza, jedinstveno „W Base“ bazno ulje, prema „ZP“ tehnologiji, kako bi nastalo ulje svjetski najstabilnijeg viskoziteta čak i u vrlo širokim rasponima temperature. Zahvaljujući toj karakteristici, ulje ostaje u tekućem stanju čak i u vrlo velikoj hladnoći, smanjujući pritom trošenje unutarnjih dijelova motora, osiguravajući nisku potrošnju goriva. Pomoću revolucionarne ZP tehnologije i nove pomoćne tvari koja reducira trenje, stvoren je aditiv koji ne sadrži sumpor, zbog toga je vrlo mala mogućnost kvarljivosti kvalitete ulja, čuvajući pritom motor i pružajući izvanrednu zaštitu jer ga održava čistim! Zahvaljujući izvrsnom antikorozivnom svojstvu i dugom životnom vijeku povećava intervale između zamjene ulja.

1L, 4L, 60L

**ENEOS Premium Ultra 0W20**

E.PU0W20/1.../4

Ekonomično i ekološko ulje za benzinske motore. Zahvaljujući niskom viskozitetu, 0W-20 usporeva trošenje motora. Prva ugradnja kod japanskih benzina manjih kapaciteta!

1L, 4L, 60L, 200L

**ENEOS Premium Ultra 0W30**

E.PU0W30/1.../4

Najrazvijenije potpuno sintetičko motorno ulje, namijenjeno za europska i japanska vozila. Pruža dobru zaštitu pri hladnom paljenju motora, osigurava ekonomičnu potrošnju goriva, smanjenu emisiju štetnih plinova i dobru performansu motora.

1L, 4L, 60L, 200L

**ENEOS Premium Ultra 5W30 504/507**

E.PU5W30/1.../4

Spada u kategoriju najnovije proizvodnje. Potpuno sintetičko, vrhunske kvalitete, Long-life odnosno dugovječno motorno ulje, namijenjeno za VOLKSWAGEN-AUDI grupu benzinskih, dizelskih i turbo dizelskih motora. Proizvedeno sukladno sa WIV standardom (produženim intervalom zamjene ulja).

1L, 4L, 60L, 200L

**ENEOS Premium Hyper 5W30**

E.PH5W30/1.../4

Ultramoderno, ekonomično ulje, namijenjeno za moderne benzinske i diesel motore sa katalizatorom, odnosno sa ili bez turbo punjača. Omogućuje stvaranje stabilnog uljnog filma već i pri niskim temperaturama, smanjujući pritom trošenje motora. Prikladan je i za moderne diesel motore sa direktnim ubrizgavanjem, za Common Rail i PD TDI, kao i za motore sa FAP filterima.

1L, 4L, 20L, 60L, 200L

**ENEOS Premium Hyper R1 5W30**

E.PH5W30R1/1.../4

Vrhunske kvalitete, potpuno sintetičko ulje specijalno izrađeno za RENAULT benzince i diesel motore. Pruža ekstremnu zaštitu za motor pri produženom intervalu zamjene ulja.

1L, 4L, 20L, 60L, 200L

**ENEOS Premium Hyper Multi 5W30**

E.PHM5W30/1.../4

Ovo potpuno sintetičko ulje vrhunske kvalitete namijenjeno je za gotovo sve tipove japanskih, korejskih i američkih vozila, kako za benzinske, tako i za diesel motore. Osigurava optimalan rad motora i njegovu zaštitu.

1L, 4L, 20L, 60L, 200L

**ENEOS Premium Hyper 5W40**

E.PH5W40/1.../4

Namijenjen za benzinske, LPG i diesel motore sa katalizatorom, odnosno sa ili bez turbo punjenja. Prikladan je i za moderne diesel motore sa direktnim ubrizgavanjem, za Common Rail i PD TDI, kao i za motore sa FAP filterima.

1L, 4L, 60L, 200L

**ENEOS Premium Plus 10W30**

E.PP10W30/1.../4

Izrađeno za japanska i korejska vozila, ovo ulje pruža vrhunsku performansu motora uz visoki stupanj uštede goriva. Odgovara svim trenutnim propisima i normama o gorivu i emisiji štetnih plinova. Efikasan je pri zaštiti motora kod čestog paljenja i gašenja pri različitim temperaturama. Zahvaljujući visokom stupnju termičkog i oksidacijskog otpora, štiti elastičnost brtvila i tako smanjuje rizik od propuštanja ulja. Namijenjeno i za europska i američka vozila.

1L, 4L, 20L, 60L, 200L

**ENEOS Premium 10W40**

E.P10W40/1.../4

Prikladan za sve benzinske, LPG i diesel motore sa katalizatorom, odnosno sa ili bez turbo punjača. Idealno pri hladnom paljenju motora, a zbog svoje posebne formule vrlo ekonomično ulje čak i pri vrlo ekstremnim uvjetima rada motora.

1L, 4L, 20L, 60L, 200L

Potpuno sintetičko

API SN

Potpuno sintetičko

API SN/RC

ILSAC GF-5

Potpuno sintetičko

API SN

ACEA C3, A3/B4

Potpuno sintetičko

API SM

ILSAC GF-4

Potpuno sintetičko

ACEA C3 (10)

Mercedes Benz MB 229.51

BMW LongLife 04

Potpuno sintetičko

ACEA C3 (10)

Mercedes Benz MB 229.51

Volkswagen: 504 00/507 00

BMW LongLife 04

Porsche C30

Potpuno sintetičko

API SN/SM/CF

ACEA C3 (10) A3/B3/B4 (08)

VW 505 00/505 01/502 00

Mercedes Benz MB 229.51 &amp; 229.31

BMW LongLife 04

GM Dexos 2

Potpuno sintetičko

ACEA C4 (10)

Mercedes Benz: MB 226.51

Renault RN0720

Potpuno sintetičko

ACEA A5/B5 (08)

Renault RN0700

Potpuno sintetičko

API SN/SM/CF

ACEA C3 (10) A3/B3/B4 (08)

VW 502 00/505 00/505 01

Mercedes Benz MB 229.51

&amp; 229.31

Polu-sintetičko

API SM/CF

Polu-sintetičko

API SL/CF

ACEA A3/B3/B4

VW 500.00/505.00

Mercedes Benz MB 229.1

Porsche

BMW Special Oil



Potpuno sintetičko

Renault Trucks RXD,

RLD-2, RGD

MAC EO-N

Cummins CES 20076/77

DAF Truck

Deutz QOC III-10 LA

Polu-sintetičko

API CI-4/5L

ACEA E7-08,

A3/B3/B4-08

JASO DH-1

Global DHD-1

Mercedes Benz MB:

228.3, 229.1

Polu-sintetičko

API/CI-4 plus/CI-4/5L

ACEA A3/B4 en E7 (08)

Global DHD-1,

DLD-1 and DLD-3

VW 500.00/505.00

Mercedes Benz MB:

228.3, 228.1, 229.1

Volvo VDS-2/VDS-3

MAN 3275 and 271

Iveco Long Drain

Jaso DH-1

Polu-sintetičko

API CG-4/SJ

ACEA A2/B3/E2

VW 501.01/505.00

Mercedes Benz MB 228.1 229.1

Volvo VDS,

MAN 271,

Mack EO/L

Mineralno

API CG-4/CF-4/CF/5J

ACEA A2/B3/E2/A3

VW 501/505

Mercedes Benz MB 228.1, 229.1

Volvo VDS

MAN 271

Mack EO-L

Mineralno

API CF-4/SG, CCMC G4/D4/PD-2

VW 501/505

Mercedes Benz MB 228.1,

MIL-L-46152EC, MIL-L-2104D

GM 6085-M

Ford M2C-153C

Potpuno sintetičko

Specijalno namijenjen za japanska

vozila sa CVT čeličnim

Ne smije se koristiti za ona vozila koja

imaju suhi CVT prijenosni sustav.

Potpuno sintetičko

Toyota and Lexus ATF Type T,

T-IV, WS

Nissan Matic Fluid D, J, K, S, W

Honda Ultra ATF ATF Z-1

Mitsubishi ATF SP-II, ATF SP-III,

ATF-II, ATF AW, ATF SK

Mazda ATF Type-IV 9 (JWS 3317), ATF M-V

Subaru ATF, ATF 09119746

Potpuno sintetičko

Hyundai &amp; Kia SP-III

Hyundai &amp; Kia SP-IIIM

Hyundai &amp; Kia SP-I

Mitsubishi SP-III

(Za automatske i CVT mjenjače)

**ENEOS Diesel Grand LA 10W40**

E.HDLA10W40/20.../60.../200

Motorno ulje nove generacije namijenjeno za komercijalna vozila koje pomoću LOW SAPS tehnologije efikasno štiti sustav kontrole ispušnog plina. Posebno izrađen za EURO 4 i EURO 5 motore. Izvrstan je za manja komercijalna vozila visokih obrtaja i vrlo je prikladan za Mercedes i MAN EURO 4 motore, kao i za autobuse i teretna vozila kod kojih je jako važan visoki TBN (totalni bazni broj) tip ulja pomoću kojeg se minimizira taloženje i trošenje (to su npr. MAN, Mercedes, Volvo motori). Pri uporabi ovog ulja značajno se smanjuje potrošnja goriva i osigurava čišći pogon vozila, a ujedno s tim i duži vijek trajanja.

20L, 60L, 200L

**ENEOS HDD Diesel Grand 10W40**

E.PHDD10W40/20.../60.../200

Višefunkcionalno ulje prikladno za novije i starije motore. Sprječava taloženje i povećava stupanj podmazivanja. Zahvaljujući svom sastavu prikladan je za motore cestovnih i radnih strojeva. Izrazito je preporučljiv za EURO 2 odnosno EURO 3 motore, sukladan je US 2002 i ostalim najstrožim propisima. Pri uporabi značajno se ušteduje na održavanju motora, potrošnji goriva i produžuju se intervale između zamjene ulja.

20L, 60L, 200L

**ENEOS Premium Multi 15W40**

E.PM15W40/1.../4.../20

Eneos 15W-40 je polusintetičko motorno ulje za benzince, LPG i diesel motore sa katalizatorom, odnosno sa ili bez turbo punjača. Izrađen je prema najnovijim normama i propisima o potrošnji i emisiji ispušnih plinova. Prikladan za razne vrste vozila unutar teretnog programa. Odgovara svim trenutnim normama kvalitete benzinskih i dizelskih motora u Japanu, Europi i Americi. Posebno je prikladan za moderne common-rail sustave. Zahvaljujući polusintetičkoj bazi, posjeduje jako antioksidacijsko svojstvo. Usporeva trošenje motora čak i pri vrlo ekstremnim uvjetima.

1L, 4L, 20L, 60L, 200L

**ENEOS Premium 20W50**

E.P20W50/1.../4.../20

Mineralno motorno ulje koje pruža optimalno podmazivanje i zaštitu benzinskih, LPG i diesel motora pri normalnim i srednjim opterećenjima. Prikladan i za viševentilske, katalizatorske i commonrail motore. Zahvaljujući specijalnim dodacima otporan je oksidaciju i velika termička opterećenja.

1L, 4L, 20L, 60L, 200L

**ENEOS Super Plus 15W40**

E.SP15W40/1.../4.../20

Namijenjeno za razna vozila, ovo mineralno motorno ulje za benzinske, LPG i diesel motore sa katalizatorom odnosno sa ili bez turbo punjača, odlikuje sa ekonomičnom potrošnjom ulja i smanjenim trošenjem motora. Otporan je na koroziju i sadržava aditive protiv nastajanja pjene.

1L, 4L, 20L, 60L, 200L

**ENEOS Super Plus Diesel 20W50**

E.SD20W50/1.../4.../20

Mineralno motorno ulje koje pruža optimalno podmazivanje i zaštitu benzinskih, LPG i diesel motora pri normalnim i srednjim opterećenjima. Prikladan i za viševentilske, katalizatorske i common-rail motore. Zahvaljujući specijalnim dodacima otporan je oksidaciju i velika termička opterećenja.

1L, 4L, 20L, 60L, 200L

**ENEOS CVT Fluid**

E.CVT/1.../4

Tekućina obogaćena sa aditivom protiv stvaranja pjene, trošenja, korozije, onečišćenja te za ispravljanje indeksa viskoziteta. Posebno izrađeno za CVT (Continuously Variable Transmission) sustave prijenosa sa čeličnim remenom. Sprječava trošenje kod dodirnih točaka između remena i remenice. Pri izradi je korištena najnovija tehnologija, pomoću koje su napravili značajan korak pri prijenosu momenta sile, odnosno pri smanjenju podrtavanja. Osigurava savršeni rad za bilo koju marku CVT sustava prijenosa sa čeličnim remenom.

1L, 4L

**ENEOS ECO ATF**

E.ATFECO/1

Ekonomično ulje niskog viskoziteta za automatske mjenjače, posebno namijenjeno za Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, GM i Ford vozila. Ovo ulje osigurava tiše i preciznije mjenjačenje brzine, šteti na gorivu i smanjuje gubitak energije pri prijenosu momenta sile. Za sva japanska vozila koja imaju automatski prijenosni sustav.

1L

**ENEOS ATF Type Sp**

E.ATFSP/1

Ekonomično ulje niskog viskoziteta za automatske mjenjače, posebno namijenjeno za Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, GM i Ford vozila. Ovo ulje osigurava tiše i preciznije mjenjačenje brzine, šteti na gorivu i smanjuje gubitak energije pri prijenosu momenta sile. Za sva japanska vozila koja imaju automatski prijenosni sustav. Namijenjeno i za robotizirane mjenjače.

1L



MAN 339F/ MAN 339 V1 and 339 Z1  
DEXRON II-E, II-d, B, AQ-ATF type A  
Mercon M2C 138 C,  
M2C 166-H  
Caterpillar TO-2  
Renk Doromat  
Volvo 97335-12

Polu-sintetičko

GM Dexron III (F and G)

Allison C-4

Ford Mercon

Daimler Chrysler 236.1 /5/9

Voith G 607/H 55.6335.34

ZF TE ML 03D/04D/09B

/11A/14B/17C

Polu-sintetičko

API GL-5

MIL-L-2105-D

Mack GO-G

ZF TE-ML 05A, 12A

MAN 342 N/ MAN 342 type M-1

Mineralno

API GL-5

MIL-L-2105-D

Mack GO-G

ZF TE-ML 05A, 12A

MAN 342 N/ MAN 342 type M-1

SAE J1703, J1704

FMVSS No. 116 DOT3, DOT4

Gotova mješavina antifriz

VW G12

Potpuno sintetičko

JASO MA

API SL

Polu-sintetičko

JASO MA

For (J)

Polu-sintetičko

JASO MA

For (J)

Polu-sintetičko

API SJ

Polu-sintetičko